



serie **EUROBLOCK**

Art. **100000**

**BREVETTATO
PATENTED**



- Valvola di ritegno a passaggio totale, filettatura F/F.
- Full bore check valve, F/F threaded.
- Clapet anti retour, à passage total, taraudée F/F.
- Rückschlagventil mit vollem Durchgang, beiderseits Innengewinde nach.
- Válvula de retención a paso total, roscas hembra / hembra.




POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	OTTONE CW617N UNI EN12165	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	MANGUITO	OTTONE CW617N UNI EN12165	1
3	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	MUELLE	ACCIAIO INOX AISI 302	1
4	GUARNIZIONE PIANA	FLAT SEAT	JOINT OLAT	FLACHE DICHTUNG	ASIEN TO PLANO	NBR	1
5	OTTURATORE	OBSTRUCTOR	OBTURATEUR	SCHIEBER	OBTURADOR	PEI (ULTEM 1000)	1

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	l	Ch	ØB	ØC	A	Kv	PN	Kg
3/8"	10	20	160	10000003	11,4	20	20	27	47	3,7	40	0,09
1/2"	15	20	160	10000004	15	25	25	34,5	59	5,8	40	0,14
3/4"	20	10	80	10000005	16,3	31	30,5	42	65	8,6	40	0,21
1"	25	8	64	10000006	19,1	38	37,5	49	75	13,8	25	0,32
1"1/4	32	6	36	10000007	21,4	48	47,5	61	83	20,2	25	0,53
1"1/2	40	6	24	10000008	21,4	54	53,5	73	89	30,9	16	0,75
2"	50	6	12	10000010	25,7	67	68	88	101,5	48,8	16	1,13
2"1/2	65	2	4	10000012	30,2	83	82	11,5	121	79,4	12	2,00
3"	80	2	4	10000014	33,3	98	97,5	133	136	124,9	12	3,12
4"	100	-	2	10000018	39,3	128	127	163	158	194,4	10	5,64

Limiti di temperatura: -20°C +100°C - Temperature range: -20°C +100°C


Disponibile accessorio, Art. 110100, a pag. 267 - The accessory, item 110100, is available. See at page 267.



Art. 100001

**BREVETTATO
PATENTED**

- Valvola di ritegno a passaggio totale, filettatura F/F, guarnizione in **Viton®** per impieghi con idrocarburi non alogenati e carburanti (benzine, kerosene...).
- Full bore check valve, F/F threaded, **Viton®** seat suitable for application with not halogenated hydrocarbons and fuels (gasolines, kerosene...).
- Clapet anti retour, à passage total, taraudée F/F, joint en **Viton®** pour usage avec hydrocarbures pas halogénés et carburants (essences, kérosène...).
- Rückschlagventil mit vollem Durchgang, beiderseits Innengewinde nach, **Viton®** dichtung für Einsatz mit nicht halogen Kohlenwasserstoffe und Kraftstoffe (Benzin, Kerosin...).
- Válvula de retención a paso total, roscas hembra/hembra, asiento en **Viton®** por aplicaciones con hidrocarburos no halogenados o carburantes (gasolina, kerosén).



MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	I	Ch	ØB	ØC	A	Kv	PN	Kg
3/8"	10	20	160	10000103	11,4	20	20	27	47	3,7	40	0,09
1/2"	15	20	160	10000104	15	25	25	34,5	59	5,8	40	0,14
3/4"	20	10	80	10000105	16,3	31	30,5	42	65	8,6	40	0,21
1"	25	8	64	10000106	19,1	38	37,5	49	75	13,8	25	0,32
1 1/4"	32	6	36	10000107	21,4	48	47,5	61	83	20,2	25	0,53
1 1/2"	40	6	24	10000108	21,4	54	53,5	73	89	30,9	16	0,75
2"	50	6	12	10000110	25,7	67	68	88	101,5	48,8	16	1,13
2 1/2"	65	2	4	10000112	30,2	83	82	111,5	121	79,4	12	2,00
3"	80	2	4	10000114	33,3	98	97,5	133	136	124,9	12	3,12
4"	100	-	2	10000118	39,3	128	127	163	158	194,4	10	5,64


Limiti di temperatura: -10°C +150°C - Temperature range: -10°C +150°C.



Art. 100100

**BREVETTATO
PATENTED**

- Valvola di fondo a passaggio totale, filettatura femmina, con filtro in acciaio inox.
- Full bore foot valve, female threaded, with stainless steel strainer.
- Soupape de pied à passage total, taraudée femelle, avec filtre en acier inox.
- Fussventil mit vollem Durchgang, Innengewinde nach, mit Edelstahl Filter.
- Válvula de fondo a paso total, roscas hembra/hembra, con filtro en acero inoxidable.



MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	I	Ch	ØC	A	D	ØE	G	Kv	PN	Kg
3/8"	10	20	120	10010003	11,4	20	27	47	42,5	20	89,5	3,7	40	0,15
1/2"	15	20	120	10010004	15	25	34,5	59	43	23	102	5,8	40	0,15
3/4"	20	10	60	10010005	16,3	31	42	65	48	29	113	8,6	40	0,23
1"	25	6	36	10010006	19,1	38	49	75	48	38	123	13,8	25	0,34
1 1/4"	32	4	24	10010007	21,4	48	61	83	57	45	140	20,2	25	0,57
1 1/2"	40	4	8	10010008	21,4	54	73	89	68	50	157	30,9	16	0,82
2"	50	2	4	10010010	25,7	67	88	101,5	83	62	184,5	48,8	16	1,20
2 1/2"	65	2	4	10010012	30,2	83	111,5	121	83,5	82	204,5	79,4	12	1,82
3"	80	1	2	10010014	33,3	98	133	136	99	94	235	124,9	12	2,79
4"	100	-	2	10010018	39,3	128	163	158	115	117	273	194,4	10	4,92

Limiti di temperatura: -20°C +100°C - Temperature range: -20°C +100°C.




Art. 100101

**A RICHIESTA - ON REQUEST - SUR DEMANDE
AUF ANFRAGE - A PREGUNTA**

**BREVETTATO
PATENTED**

- Valvola di fondo a passaggio totale, filettatura femmina, con filtro in acciaio inox e guarnizione in **Viton®** per impieghi con idrocarburi non alogenati e carburanti (benzine, kerosene...).
- Full bore foot valve, female thread, with stainless steel strainer and **Viton®** seat suitable for application with not halogenated hydrocarbons and fuels (gasolines, kerosene...).
- Soupape de pied à passage total, taraudée femelle, avec filtre en acier inox et joint en **Viton®** pour usage avec hydrocarbures pas halogénés et carburants (essences, kérosène...).
- Fussventil mit vollem Durchgang, Innengewinde nach, mit Edelstahl Filter und **Viton®** Dichtung für Einsatz mit nicht halogen Kohlenwasserstoffe und Kraftstoffe (Benzin, Kerosin...).
- Válvula de fondo a paso total, roscas hembra/hembra, con filtro en acero inoxidable y asiento en **Viton®** por aplicaciones con hidrocarburos no halogenados o carburantes (gasolina, kerosén).



MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	I	Ch	ØC	A	D	ØE	G	Kv	PN	Kg
3/8"	10	20	120	10010103	11,4	20	27	47	42,5	20	89,5	3,7	40	0,15
1/2"	15	20	120	10010104	15	25	34,5	59	43	23	102	5,8	40	0,15
3/4"	20	10	60	10010105	16,3	31	42	65	48	29	113	8,6	40	0,23
1"	25	6	36	10010106	19,1	38	49	75	48	38	123	13,8	25	0,34
1 1/4"	32	4	24	10010107	21,4	48	61	83	57	45	140	20,2	25	0,57
1 1/2"	40	4	8	10010108	21,4	54	73	89	68	50	157	30,9	16	0,82
2"	50	2	4	10010110	25,7	67	88	101,5	83	62	184,5	48,8	16	1,20
2 1/2"	65	2	4	10010112	30,2	83	111,5	121	83,5	82	204,5	79,4	12	1,82
3"	80	1	2	10010114	33,3	98	133	136	99	94	235	124,9	12	2,79
4"	100	-	2	10010118	39,3	128	163	158	115	117	273	194,4	10	4,92

Limiti di temperatura: -10°C +150°C - Temperature range: -10°C +150°C.