


Static Moment	Momento Statico	21 Kgmm
Centr. Force	Forza Centr.	77 Kg - 0.75 KN
RPM	Giri	1800 Rpm
Frequency	Frequenza	60 Hz
Input Power	Max. Potenza Assorbita	95 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230 / 460 V
Input Current	Corrente Assorbita	0.4 / 0.2 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.6 (cos φ)
Efficiency	Rendimento	45 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	0.78 / 0.39 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	1.11 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	6302 2ZR C3
B10 Life Bearing	Durata in ore	120100
Grease Type	Tipo Grasso	/
Relubrication Qt. for bearing	Qt. lubrificazione per cuscinetto	/
After Hours	Dopo ore	/
Unit Weight	Peso	6.4 Kg

DATA 23/03/2007		VERIF.
DIS. Venturoli		APPROV.
Denominazione		
FIGURINO CON TABELLA MVS1 15/80-S02 60HZ		
Disegno di proprietà Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA : 1:2	
		CODICE
		FT601341x
		REV. 0