


Ausgangssignale (cw) / Output Signals



Elektronische Daten / Electronics Data

Versorgungsspannung / Power Supply:

max Stromaufnahme / Current consumption:

Ausgangsbelastung / Load: Frequenz / Frequency:

Schutz / Protections:

Betriebstemperatur / Operating Temp.: -10/+70°C

5/28 Volt, hängt von der Ausgangsschaltung ab / 5/28 Volt, depends on the electronics circuit

40/80mA, hängt von der Ausgangsschaltung ab / 40/80mA, depends on the electronics circuit

20/40mA Bis zu 300KHz, hängt von der Ausgangsschaltung ab / Up to 300KHz, depends on the electronics circuit

Kurzschlussfest, Umkehrpolarität / Against short circuit, reversal polarity

Bestellbezeichnung / Ordering Code

PL	*	2	*	*	**	/	****
	Welle Shaft		Ausgangsschaltungen Output	Anschlüsse Connections	Optionen Options		Auflösung Resolution
	6 = Ø 6mm 7 = Ø 7mm 8 = Ø 8mm 0 = Ø10mm A richiesta: 2 = Ø 12mm 4 = Ø 14mm 5 = Ø 15mm * K = Ø 12 mm Konus / conical * = Ø 15mm IP50		2= AB PP11/28V 3 = AB0 PP11/28V N = AB+ \overline{AB} PP11/28V P = AB0+ $\overline{AB0}$ PP11/28V B = AB OC11/28V C = AB0 OC11/28V G = AB NPN 11/28V H = AB0 NPN 11/28V 5 = AB+ \overline{AB} LD5V 6 = AB0+ $\overline{AB0}$ LD5V 8 = AB+ \overline{AB} LD5/12V 9 = AB0+ $\overline{AB0}$ LD5/12V S = AB+ \overline{AB} LD15/24V(out 12V) 20mA per Kanal / channel T = AB0+ $\overline{AB0}$ LD15/24V(out 12V) 20mA per Kanal /channel K = AB0+ $\overline{AB0}$ LD15/24 (out 5V) 20mA per Kanal /channel	SUB-D 9p 1 = 9415 Rad. DIN 5P 2 = 9414 Rad. Kabel / Cable 3 = Cavo Rad.	0 = Keine / None Z = 0 Impuls 180° mit A verknüpft Zero gated 180° to A W = Impuls 90° mit AB verknüpft Zero gated 90° to AB Y = Versorgungssp. 5/12V für NPN/OC/PP Power supply 5/12V for NPN/OC/PP U = Versorgungssp. 5/28V für PP Power supply 5/30V for outputs PP* H = Stecker 9415 PIN-kompatibel mit anderen Hohner Modelle Connector 9415 pinout compatible with other Hohner models		max. 5.000

Option U / Option U : Ausgangspegel TTL kompatibel / outputs levels compatible TTL
Low level output <0.5V • High level output > +VCC-1,9V

Anschlüsse / Connections

	0 Volt	+ Volt	A	B	\overline{A}	\overline{B}	0	$\overline{0}$
Kabel / Cable 5 polig / 5 pole	Weiß White	Braun Brown	Grün Green	Gelb Yellow			Grau Gray	
Kabel / Cable 8 polig / 8 pole	Schwarz Black	Blau Blue	Braun Brown	Beige Beige	Grün Green	Gelb Yellow	Rosa Pink	Violett Violet
Stecker / Connector 9414	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4				Pin5
Stecker / Connector 9415	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin6	Pin7	Pin5	Pin8
Stecker 7 Connector 9415 Option H / option H	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8

Alle Bilder sind Beispielbilder und können nicht als verbindlich eingestuft werden
All images are indicative and can not be considered binding the purpose of supplying