



RE Entlüftung G1/4
vent G1/4
désaération G1/4

RS Entleerung G3/8
drain G3/8
vidange G3/8

Flanschanschluss:
flanged joint:
raccord à brides:

auf Wunsch: Wandbefestigung
connection at side on request
fixation murale sur demande

auf Wunsch: Erdungsanschluss
earthing connection
mise à la terre

Auf Wunsch, on request, sur demande

1 Differenzdruckanzeiger (DDA)
differential pressure indicator
indicateur de différence de pression

2 DDA-Anbau und Durchflussrichtung für Sternsiebe
DPI-installation and flow direction for star-element
IDP-assemblage et direction de passage pour paniers étoiles

3 DDA-Anbau und Durchflussrichtung für Korbsiebe
DPI-installation and flow direction for basket-element
IDP-assemblage et direction de passage pour paniers à corbeille

S Siebausbau
filter element removal
démontage du panier

Schwerpunkt
center of gravity
centre de gravité

Stiftschraube DIN939

stud bolt DIN939
boulon DIN939
DN K m
25 80 M10 M10 X 25
32 80 M10 M10 X 25

Sechskantschraube DIN931

hexagon screw DIN931
vis hexagonale DIN931
DN K m
40 100 ø14 M12 X 50
50 110 ø14 M12 X 50
65 130 ø18 M16 X 50
80 150 ø18 M16 X 50

	h	i	j	k	l
DN25/32	130	36	M10	16	20
DN40/50	210	47	M12	17	25
DN65	350	61	M12	17	25
DN80	510	66	M12	17	25

Gehäuse gegossen, EN-GJS-400-15
housing cast
corps moulé

Betriebsüberdruck: 25 bar bei 160°C
working pressure: 25 bar at 160°C
pression de service: 25 bar à 160°C

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
general tolerance DIN ISO 2768-mK
tolérances générales DIN ISO 2768-mK

Änderungen vorbehalten!
subject to alterations
modifications réservées

Bestellbeispiel
ordering example
exemple de commande

Typ	ØG	Q	DN
2.04.5	90	145	32

ØG	Q	DN		A	C	ØD	E	F	J	L	M	~O	P	~R	S	a	b	d	e	f	g	w	VOL. LITER	KG	X
		MIN.	MAX.																						
90	95	25	32	95	199	65	79	80	22	206	92	153	346	193	170	85	92		12	110		9	2X1	17	141
90	145	32	40	95	249	65	129	80	22	206	92	154	396	193	220	85	92		12	110		9	2X1	18	164
110	210	40	50	115	330	85	157	120	20	250	110	184	470	193	300	85	110		14	110		9	2X2	29	207
110	260	50	65	128	385	85	208	120	20	250	110	196	525	193	350	85	110		14	110		9	2X3	36	245
110	390	65	80	180	523	85	317	140	34	260	120	337	678	318	480	120	65	75	14	200	137	20	2X4	55	344
170	500	80	100	214	690	124	453	160	50	370	203	397	829	318	700	174	120	105	18	220	135	22	2X13	107	438

Zeichnungsvorlage / drawing template 01

Doppelfilter 2.04.5 110.260
duplex filter

Z45540-02 1/1
wus / wus 03.02.2020