



ART. 36060

Pompe Olio

Pompa pneumatica a pistone modulare per distribuzione olio e affini s. 650, R 5:1 - 18 l/min, con guarnizioni in NBR



FLUIDI

OLIO NUOVO

SETTORI

AERONAUTICA | AGRICOLTURA | AUTOMOTIVE | LUBE TRUCK E VEICOLI INDUSTRIALI | EDILIZIA E COSTRUZIONI STRADALI | TRASPORTI FERROVIARI | INDUSTRIA MANIFATTURIERA | INDUSTRIA MINERARIA

Caratteristiche	UM	Valore
Portata	l/min	18
Rapporto		5:1
Fluidi compatibili		oli, lubrificanti ed affini
Corpo motore		alluminio
Pescante		acciaio al carbonio
Attacco entrata aria		G 1/4" (f)
Attacco uscita fluido		G 1/2" (f)
Pressione di esercizio	bar	6 ÷ 8
Consumo aria medio	l/min	350
Rumorosità	dB	81
Max viscosità olio erogabile	SAE	240
Ghiera fusto in dotazione		-
Adatta a fusti o cisterne		modulare
Packing	N° - m ³	1 - 0,01
Peso	kg	4,7
Ingombro (A-B-C)	cm	34,5 - 27 - 4,2

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.